

Городской автобус НЕФАЗ 5299-30-55 на КПГ ЕВРО-5



- Кузов – каркасный, цельнометаллический, несущий, вагонного типа из двусторонне оцинкованного металла, гарантия от сквозной коррозии 15 лет
- Расположение двигателя – заднее
- Вентиляция – комбинированная, через форточки и люки крыши
- Система отопления: Отопление салона автобуса и место водителя осуществляется жидкостной системой отопления, использующей тепло системы охлаждения двигателя и (или) жидкостного подогревателя, а также фронтальным и салонными отопителями (совместно)
- Окна: задние и боковые стекла - закаленные, «сталинит», ветровое стекло – «триплекс»
- Двери открываются внутрь, управление дверьми – электропневматическое
- Радиооборудование – автомагнитола (радиоприемник, переговорное устройство)

Технические характеристики	5299-30-55
Пассажировместимость	
Количество мест для сидения	25; 25+1(инв)
Общая, чел	105/116
Весовые параметры и нагрузки	
Масса снаряженного автобуса, кг	10860
Полная масса автобуса, кг	18000/18800*
Распределение полной массы, кг:	
- нагрузка на переднюю ось, кг	6500/6800*
- нагрузка на задний мост, кг	11500/12000*
Габаритные размеры	
Габаритные размеры	12000*2500*3475
Высота ступеньки над уровнем дороги, мм	360
Высота пола на передней площадке, мм	360
Высота пола на задней площадке, мм	780
Расстояние от пола до потолка, мм	2020-2545
Ширина прохода в дверях, мм	1200
Максимальная скорость, км/ч	90
Базовое шасси	КамАЗ-5297-U5
Колесная формула / ведущие колеса	4x2/задние
Двигатель / вид топлива	КПГ
Модель	Yuchai YC6G260N-50

Максимальная полезная мощность, кВт (л. с.)	182(247)
Максимальный полезный крутящий момент, Нм (кг·см)	950
Расположение и число цилиндров	6, рядное
Рабочий объем, л	7800
Система питания	
Общий объем баллонов, л	984 (123x8)
Объем заправляемого природного газа при давлении 200атм., м.куб.	197
Коробка передач	
Модель	VOITH, D 854.3E / ZF Ecolif 6AP1000B
Тип	Автоматическая
ГУР	BOSCH Automotive Steering 8098955
Тормоза	
Тип	Передние WABCO,KNORR-BREMSE - дисковые, задние КЗТАА - барабанные
Главная передача	
Тип	РАВА, двойная
Подвеска	
Передняя	Зависимая/независимая пневматическая
Задняя	Зависимая пневматическая

* - для модификаций с технически допустимой максимальной массой более 18т и технически допустимой максимальной массой, приходящейся на заднюю ось более 11,5 т, необходимо оформление специального разрешения для передвижения транспортных средств по территории Российской Федерации.

Дополнительные опции, устанавливаемые на автобусы НЕФАЗ:

- Приспособление для крепления инвалидных колясок
- Оригинальная покраска автобуса по карте окраски покупателя
- Установка системы навигации GPS / ГЛОНАСС
- Электронный маршрутоуказатель
- Речевой информатор
- Бегущая строка в салоне
- Кондиционер
- Кондиционер с режимом обогрева
- Видеосистема: с 1-2 мониторами
- Установка сидений повышенной комфортности
- Изменение компоновки салона по желанию заказчика